



Ultima Highbay TA65

Tekniset tiedot



Valotehokkuus	190lm/W
Väriämpötilat	3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Optiikka	Linssi-optiikka
Energiätehokkuusluokka	A++
Keskim. käyttöikä (L90B10)	@Ta 60°C : 100000h
Ohjattavuus	ON/OFF, 1-10V, DALI, Walkia Vantage
Hätäpoistumistie ominaisuus	Valittavissa
Välkkymättömyys	Välkkymätön
Liitäntä	Plugliitäntä
Tehokerroin	>0,95
THD	<20%
Sähköverkko	AC100~277V 50/60HZ
Värintoistoindeksi / CRI	>80
Valon avautumiskulma	60°, 90°, 110°
Käyttölämpötila	-20 °C ~ +65 °C
Materiaalit	ADC12 alumiini
IP / IK	IP65 / IK10
Takuu	5 vuotta
Merkinnät	CE, TUV, UL
Korroosio, lika- ja pölysuoja	Kyllä

Teho	Mitat	Kirkas optiikka
100W	Ø380mm	19000lm
150W	Ø380mm	28500lm
180W	Ø380mm	34200lm

Huurretun optiikan valotehokkuus on -8 lm/W



100W ja 150W malli takaa.



180W mallissa on lisänä suorakaiteen muotoinen DALI -virtalähde