



Walkia Waller

Tekniset tiedot

Valotehokkuus	140lm/W
Väriämpötilat	3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Optiikka	Linssioptiikka
Energiatohokkuusluokka	A++
Keskim. käyttöikä (L90B10)	@Ta 25°C : 100000h
Ohjattavuus	ON/OFF, 1-10V, DALI, Walkia Vantage
Hätäpoistumistie ominaisuus	Valittavissa
Välkkymättömyys	Valittavissa
Tehokerroin	>0,95
THD	<20%
Sähköverkko	AC100~277V 50/60HZ
Värintoistoindeksi / CRI	>80
Valon avautumiskulma	130x60°
Käyttölämpötila	-20 °C ~ +45 °C
Materiaalit	ADC12 alumiini
Koteloitiluokka	IP65
Takuu	5 vuotta
Merkinät	CE, TUV, UL
Korroosio, lika- ja pölysuoja	Kyllä
Väri vaihtoehdot	Musta

Teho	Mitat	Kirkas optiikka
30 W	235x164 mm	4200lm
50 W	235x164 mm	7000lm
70 W	323,5x165,5 mm	9800lm
80 W	323,5x165,5 mm	11200lm
100 W	323,5x165,5 mm	14000lm

Huurretun optiikan valotehokkuus on -8 lm/W

