



Walkia[®] Inspire Linear UGR16

Teho	lm/W	Mitat	Kirkas optiikka
40W	100lm/W	1200*35*70mm	4000 lm
40W	100lm/W	1288*35*70mm	4000 lm
40W	90lm/W	1288*35*70mm	3600 lm
40W	90lm/W	1288*35*70mm	3600 lm

Kaikki arvot +25C ympäristön lämpötilassa, 4000K, valovirrassa +5% toleranssi, tehossa +5% toleranssi

Valotehokkuus:	90-100 lm/W
Väriämpötilat:	3000K, 4000K, 6500K
Optiikka:	Linssi-optiikka
Ohjattavuus:	ON/OFF, 1-10V, Triac, DALI & Vantage
Keskimääräinen käyttöikä (L90B10/ Ta 25 °C):	100000 tuntia
Energiatohokkuusluokka:	A++
Sähköverkko:	AC100~277V 50/60Hz
Tehokerroin:	>0,95
THD:	<20%
Välkkymättömyys:	Valittavissa
Liiketunnistin:	Sisäänrakennettu liiketunnistin, Ulkoisella ohjaimella / Vantage
Hätäpoistumistieominaisuus:	Valittavissa
Värintoistoindeksi (CRI):	>80 / 90 / 95 (valittavissa)
Valon avautumiskulma:	120° ja 120°/34°
Rungon materiaalit	Alumiini
Käyttölämpötila:	- 40 °C ~ +40 °C
Linssin materiaali:	PMMA
Suojausluokka:	IP21
Takuu:	5 vuotta
Merkinnät:	CE, RoHS
Värit:	Musta, harmaa

