



## Slimline Round UB

### Tekniset tiedot

Valotehokkuus	100lm/W
Väriämpötilat	3000K, 4000K, 5000K, 6000K
Optiikka	Huurrettu
Ohjattavuus	ON/OFF, 1-10V, DALI, Walkia Vantage
Keskimääräinen käyttöikä	80 000 tuntia
Energiatohokkuusluokka	A++
Sähköverkko	AC100~277V 50/60HZ
UGR	<16
Tehokerroin	>0,95
THD	<20%
Värintoistoindeksi / CRI	>80 / 90 / 95 (Valittavissa)
Valon avautumiskulma	100°
Käyttölämpötila	-40 °C ~ +40 °C
Materiaalit	Alumiini, PCB & PC
Kotelointiluokka	IP21 / IP44 (valittavissa)
Takuu	5 vuotta
Merkinnot	CE, ROHS, VDE, TÜV, UL, DLC & ERP
Välkkymättömyys	Välkkymätön
Liiketunnistin	Ulkoinen tunnistin
Kiinnitys	Klipsikiinnitys

Teho	lm/W	Mitat	Huurrettu optiikka
10W	100lm/W	Ø110x45mm	1000 lm
12W	100lm/W	Ø110x45mm	1200 lm
10W	100lm/W	Ø140x45mm	1000 lm
15W	100lm/W	Ø140x45mm	1500 lm
15W	100lm/W	Ø190x45mm	1500 lm
20W	100lm/W	Ø190x45mm	2000 lm
25W	100lm/W	Ø190x45mm	2500 lm
15W	100lm/W	Ø228x45mm	1500 lm
20W	100lm/W	Ø228x45mm	2000 lm
30W	100lm/W	Ø228x45mm	3000 lm
36W	100lm/W	Ø228x45mm	3600 lm

