



## Ultima Clean

### Tekniset tiedot

Valotehokkuus	150/160/170 lm/W
Väriämpötilat	4000K, 5000K, 5700K
Optiikka	Kirkas optiikka
Ohjattavuus	ON/OFF, 1-10V, DALI, Walkia Vantage
Keskim. käyttöikä (L90B10 / Ta 25 °C):	100 000 tuntia
Integroitu liiketunnistin	Ei valittavissa
Välkkymättömyys	Valittavissa
Liitäntä	Pistoliitin / pistotulppa / rasialiitäntä
Energiätehokkuusluokka	A++
Sähköverkko	AC100~277V 50/60HZ
Tehokerroin	>0,95
THD	<20%
Värintoistoindeksi / CRI	>80 / 90 / 95 (Valittavissa)
Valon avautumiskulma	60°, 90° & 120°
Käyttölämpötila	-40 °C ~ +40 °C
Materiaalit	Alumiini, PCB & PC
Kotelointiluokka	IP67
Takuu	5 vuotta
Merkinnot	CE, ROHS
Virtalähde	Mean Well
Led-valmistaja	Nichia
Kiinnitettävyyys	Riiputus, seinäkiinnike, tolppakiinnitys
Ylikuumentumissuoja	Kyllä, autom. palautuksella (85°C)
Valaisin läpijohtotettu	Ei valittavissa
Korroosio-, lika- ja pölysuoja	Kyllä

Teho	Mitat & Paino	150 lm/W	160 lm/W	170 lm/W
60 W	261*261*118 mm - 2,3 kg	9000 lm	9600 lm	10200 lm
80 W	261*261*172 mm - 2,9 kg	12000 lm	12800 lm	13600 lm
100 W	261*261*172 mm - 2,9 kg	15000 lm	16000 lm	17000 lm
120 W	300*300*190 mm - 3,9 kg	18000 lm	19200 lm	20400 lm
150 W	300*300*190 mm - 3,9 kg	22500 lm	24000 lm	25500 lm
160 W	300*300*190 mm - 3,9 kg	24000 lm	25600 lm	27200 lm
200 W	330*330*201 mm - 5,7 kg	30000 lm	32000 lm	34000 lm
240 W	330*330*201 mm - 5,7 kg	36000 lm	38400 lm	

Kaikki arvot +25°C ympäristön lämpötilassa, 4000 K, valovirrassa +5% toleranssi, tehossa +5% toleranssi

## Lisätietoja myyntiedustajaltamme

Ultima Clean - Mittapiirros

## Lisätietoja myyntiedustajaltamme